Ficha técnica :


## 1800R






Capacities	Métrico	
Capacidade operativa nominal	817 kg	
Peso sem carga	2892 kg	
Carga de basculamento	1633 kg	
Weight and dimensions		
Distância entre eixos	y 988 mm	
Altura de elevação - totalmente levantado	h27 3876 mm	
Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido	h28 3023 mm	
Altura total até ao teto de proteção	h17 1948 mm	
Ângulo de descarga na altura total	a5 38 °	
Altura de descarga	h29 2379 mm	
Comprimento total com caçamba	I16 3139 mm	
Alcance de descarga à altura máxima	r6 579 mm	
Basculamento para trás à altura do solo	a13 28°	
Ângulo de volteio na altura total	a4 99°	
Altura do assento ao solo	h30 930 mm	
Largura total - sem caçamba	b1 1582 mm	
Largura da caçamba	e1 1562 mm	
Distância ao solo	m4 160 mm	
Comprimento total - sem caçamba	12 2425 mm	
Ângulo de saída	a2 19 °	
Raio de giro exterior - Frontal com caçamba	b18 1869 mm	
Ângulo de saída (traseiro)	19°	
Performances	17	
Velocidade de deslocamento (sem carga)	12.60 km/	<u> </u>
Wheels	12.00 KIII/	ı
Pneus de serie	10 x 16.5 - 10 F	DD LID
	10 X 10.3 - 10 F	<u>ተ</u> ለ
Engine Marca do motor	Yanmar	
Modelo do motor		00D1
	4TNV98-ZNMS	3KI
Norma do motor	iT4	
Potência Bruta Hp	52.10 kW	
Potência líquida	51.20 kW	
Torque máx. / Rotação do motor	241 Nm / 2500	rpm
Fonte de energia	Diesel	
Número de cilindros	4	
Bateria	12 V	
Tomada de Energia	12 V	
Alternador - Amperagem	100 A	
Motor de arranque	3 kW	
Hydraulics		
Sistema hidráulico	71.40 l/min	
Pressão Hidráulica	207 bar	
Tank capacities		
Combustível	62.50	
Capacidade do depósito hidráulico	41.60 I	
Cilindrada	3319 mm <sup>3</sup>	
Caixa da corrente esquerda (LH)	8.50 I	
Caixa da corrente direita (RH)	8.50	

## 1800R - Esquemas dimensionais











## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes