

BARREDORA 400

CARACTERÍSTICAS:

- Presión del cepillo fácilmente ajustable • La cabina VISTA Cab™ ofrece un 43 % más de espacio interior • Rotación del cepillo a 250 RPM
- Diseño de cepillo de pivote único • Controles de pedal para avance y retroceso • Cambio de marchas en marcha • Fácil acceso al compartimento del motor

Línea Lay-Mor SweepMaster 400

Está diseñado para ser robusto, fiable e increíblemente eficiente. Nuestros diseños probados se actualizan continuamente con las últimas técnicas de fabricación. SweepMaster ofrece el acceso más sencillo al motor y al sistema hidráulico, utiliza un mínimo de piezas de desgaste y no incorpora juntas universales ni cadenas. Además, prioriza la seguridad del operario y proporciona años de servicio.



LAYMOR

Contáctanos en: 903-759-0610 | www.laymor.com

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La barredora SweepMaster ahora está disponible con paquete de remolque y hoja de empuje de desconexión rápida.
- Con el turno sobre la marcha hay No es necesario detener la unidad para cambiar a marcha alta. Mejora el tiempo y la eficiencia del trabajo.
- Gracias al pivote de un solo punto de la escoba, el punto de pivote permanece libre de obstrucciones por barro, piedras, etc.
- El diseño del compartimento del motor proporciona un excelente flujo de aire y un fácil acceso para el mantenimiento. La ubicación del asiento del operador lo sitúa detrás del eje central del cepillo y le proporciona una visibilidad máxima. Los controles de pedal para avance y retroceso liberan las manos para las operaciones de dirección y barrido.

PRESUPUESTO

- Motor: Kubota 3600 Tier III
- 4 cilindros
- Potencia: 85 CV a 2600 rpm Par
- máximo: 292 Nm a 1600 rpm

DIMENSIONES

- Distancia entre ejes 11' 5.25"
- Ancho de vía exterior a exterior del neumático 5' 7" Longitud total 15' 10" Altura total hasta la parte superior de la estructura
- ROPS 8' 9" Altura total hasta la parte superior del aire acondicionado opcional 9' 4.5"
- Altura total hasta la parte superior de la luz estroboscópica
- opcional 9' 9.5" Ancho total (escoba recta)
- 8' 4" (escoba con ángulo de 45°)
- 7' 3.25" Radio de giro exterior 21'
- Radio de giro interior 15' 4"
- Distancia entre el centro del asiento y el centro de la escoba 2' 4"

OPCIONES

- Sistema de riego VISTA Cab™ con opciones de tanque: 180 galones, perfil bajo, fácil visualización del nivel de agua, cepillo de 1/2 polietileno, cepillo de 1/2 acero, parabrisas con toldo, cabina presurizada ROPS de acero, aire acondicionado, calefacción, limpiaparabrisas/lavaparabrisas (delantero y/o trasero), asiento con suspensión
- Cinturón de seguridad de 7,6 cm
- (3") Baliza giratoria o estroboscópica
- Luces de trabajo traseras, espejos retrovisores, alarma y aviso sonoro del motor, parada del motor por alta temperatura/bajo nivel de aceite, tacómetro, puertas del compartimento del motor, prefiltro Turbo II, frenos delanteros de tambor, neumáticos radiales de 8 capas ST 225/75R15, neumáticos radiales de 8 capas LT 235/75R15
- Paquete de enganche de remolque con hoja de empuje de material de montaje frontal de 90".
- halógenas de alta/baja intensidad



LAYMOR

Todas las especificaciones cumplen con las normas SAE o las prácticas recomendadas, según corresponda. De acuerdo con nuestra política de mejora continua, Mobile Products, Inc. se reserva el derecho de modificar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso ni obligación alguna. Las unidades mostradas pueden incluir equipo opcional. Los equipos Lay-Mor son fabricados por Mobile Products, Inc.